

服务器及其相关设备采购技术要求

1、技术要求：

货物名称	技术要求	数量
服务器	结构: 机架式 2U 带机柜导轨 CPU: E5-2609v3*2 (2.5GHZ) 及以上 内存: 32G 硬盘: 600G 10K SAS *2, 支持热插拔; 带单独阵列卡支持 RAID1、RAID5 网卡: 4 口千兆网卡; 电源: 带冗余(双电源) 其他: HBA 卡 FC 8Gb*2 服务: 5 年保修, 7*24 免费电话服务 4 小时内上门服务 硬盘不返还 原厂工程师安装	2 台
KVM	KVM 切换器, 带有 USB; 本地用户及多平台目标设备支持, 双通道管理, 16 端口, 网线方式接入访问 服务器的 VGA, USB 键盘, 鼠标接口模块, 用于服务器与 KVM 切换器之间的连接。适用于 USB 型接口, 每台服务器配置一个。可自由配置连接线缆。(16 个) 17-19 寸 LCD 机架控制台, 1U, 含键 盘和触摸板, 配电源线。机架安装, 用于本地服务器管理使用。 原厂 3 年保修	1 套
存储服务器	结构: 2U 机架式 电源: 双电源 控制器数量: 2 个 每个控制器缓存: 3Gb 及以上 主机接口: 每个控制器 4 个 16G/8G 光纤通道端口 驱动器支持 SAS/MDL SAS/SSD 硬盘: 900G 10K SAS*12 操作系统支持: Windows, Red Hat, SuSE Linux, HP-UX, Vmware 其他: 相应尾纤、光模块 服务: 原厂工程师安装 5 年 7*24, 4 小时内上门服务	1 套
直通配线架	19 英寸 1U 标准机架式 6 类 24 口 直通(rj45 对 rj45) 千兆 产品符合 ISO/IEC 11801-2012 标准 产品需通过 FLUKE 检测 8 触针 50U 镀金 抗氧化	4 个
FC HBA 卡	适用于 DELL R720 光纤通道 双端口 每端口 8Gb/s 收发器: 8 Gb/s 光纤通道 LC 型可插拔(SFP+), MMF (850 纳米)	1 张
WINDOWS SERVER 2016 版权许可	Standard 版支持实体 2 个 CPU, 16 核心 Open License 非 OEM 版 用户数(CAL)为 10 供应商需具备微软授权销售许可或代理资质	2 份

2、产品质量及供应商资质要求：

- ①、所投设备必须满足以上技术参数、配置（功能）要求。
- ②、质量保证：报价设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求。
- ③、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。
- ④、供应商需具备所投设备的代理资质或设备厂家授权；售后服务体系通过 ISO9001 认证。
- ⑤、供应商需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人营业执照经营范围符合采购项目要求。