

序号	项目内容	名称	规格			数量	单位	参考图集标准	技术要求
			长 (M)	宽 (M)	高 (M)				
1	RTO增加 取样平台	钢斜梯	6	1.1	/	1	个	02 (03) J401-T3B07/23页	1、所有临空处均设防护栏杆1100mm; 2、平台采用花纹钢板厚6mm,每隔600mm设加劲肋; 3、图中所注尺寸及标高均应以现场实际放样为准
2		防火栏杆	6	/	1.1	1	套	02 (03) J401-LG1-10/3页	
3		钢平台	4	2.4	3	1	个	见发包图纸	
4		直梯	/	/	4.7	1	个	HG/T21543-2009	直梯护栏的护圈间距不大于700mm,踏棍间距为300mm,每段直梯支撑点之间的间距不大于3000mm且支撑点不少于两个
5	C-3506设 备增设取 样平台	钢平台	4	1.2	1.1	1	个	HG/T21543-2009	1、所有临空处均设防护栏杆1100mm; 2、平台托架位置可根据现场实际情况适当调整避开管道 3、托架垫板与壳体采用连续焊。并在最低处留10mm不焊
6		取样口	DN80 CL150 HG/T20615-2009			1	个	/	
其它	1、本案承揽商带料施工; 2、未尽事宜以发包文件为准;								